



EFIFOL Power pH

Regulador corrector de pH mojante
y antiespumante de alta eficiencia
con indicador por color

CON INDICADOR DE NIVEL DE pH POR COLOR



INCREMENTA LA ESTABILIDAD DE LAS
MATERIAS ACTIVAS DE LA APLICACIÓN,
MEJORANDO ADEMÁS LA COMPATIBILIDAD DE
LAS MEZCLAS DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS.



AUMENTA EL PODER MOJANTE DE LA
DISOLUCIÓN, MEJORANDO SU PENETRACIÓN
Y ASIMILACIÓN POR PARTE DEL CULTIVO.



DISMINUYE LA POSIBLE FORMACIÓN
DE ESPUMA EN LAS SOLUCIONES TANTO
NUTRICIONALES COMO FITOSANITARIAS
PREPARADAS.

EFIFOL POWER pH es un regulador de pH líquido que permite **amortiguar el pH o disolución tampón de pH de los caldos de aplicación fitosanitarios y/o nutricionales**, permitiendo incrementar la estabilidad de las materias activas y nutrientes de la solución, evitando que dicho caldo sea excesivamente básico y aumentando tanto el **poder mojante** como la asimilación/penetración vía foliar en las plantas. Especialmente diseñado para aplicar en aguas alcalinas. Además, ayuda a reducir la generación de espuma en las mezclas.

EFIFOL POWER pH también está **recomendado como aporte de fósforo**, en la que parte de la concentración presente en el producto se encuentra protonada y otra fracción del producto se encuentra como base, formando de este modo un complejo ácido/base especialmente diseñado para amortiguar el pH de los caldos de aplicación fitosanitaria y/o nutricional.

Denominación tipo: Abono líquido compuesto NP 3-17-0

Contenido declarado

	p/p	p/v
Nitrógeno (N) total	3.0%	3.6%
Nitrógeno (N) ureico	3.0%	3.6%
Péntoxido de fósforo (P_2O_5) soluble en agua y citrato amónico neutro	17.0%	20.4%
Péntoxido de fósforo (P_2O_5) soluble en agua	17.0%	20.4%
Pobre en biuret		

Dosis y modo de empleo

Llenar de agua el tanque de tratamiento, después añadir el producto EFIFOL POWER pH hasta ajustar al pH adecuado para los productos fitosanitarios que se vayan a incorporar. Las dosis a aplicar dependerán de la dureza del agua y del pH final de la mezcla deseado. Únicamente como orientación se recomiendan:

pH inicial del agua	Dosis para obtener un nivel de pH=6
pH 7	se emplearán 60 c.c./100 l
pH 8-8.5	se emplearán 70 c.c./100 l
pH 9	se emplearán 80 c.c./100 l
pH 9.5	se emplearán 100 c.c./100 l
pH 10	se emplearán 120 c.c./100 l

De modo general, para bajar una unidad de pH hay que incorporar aproximadamente 40 c.c./100l. Para desincrustar boquillas y goteros, conviene obtener un pH final del agua alrededor de 5 de pH.

Instrucciones de almacenaje y manipulación

No mezclar con productos muy alcalinos. Ante cualquier duda, consulte con nuestro Departamento Técnico o realice una prueba previa de compatibilidad.

Manténgase resguardado del sol y de la humedad.

Temperatura de almacenamiento: 4°C - 35°C.