



MICROQUEL Hierro

**Corrector de hierro
complejado por lignosulfonato
para aplicación foliar y radicular**



**EL APORTE DE HIERRO COMPLEJADO
PERMITE SU USO TANTO COMO PROTECTOR
COMO CURATIVO FRENTE A LOS SÍNTOMAS
DE DEFICIENCIA/CARENCIA.**



**MEJORA LA ABSORCIÓN DEL HIERRO
APORTADO, GARANTIZANDO SU COMPLETA
PENETRACIÓN Y TRANSLOCACIÓN EN
LOS CULTIVOS.**



**TRANSFIERE A LA DISOLUCIÓN PROPIEDADES
MOJANTES, HUMECTANTES Y PERSISTENTES.
MEJORANDO SU EFICIENCIA.**

MICROQUEL HIERRO es un **corrector líquido de hierro complejoado por lignosulfonatos** y, por lo tanto, de **acción rápida**. Esta complejación le confiere:

- Capacidad de proteger el hierro y movilizarlo por todas las partes de la planta a nivel celular con mayor uniformidad.
- Ayuda a la reducción, solubilización y absorción del hierro.

Gracias a todo esto, se consigue la **mejora de los procesos metabólicos** de la planta donde el hierro es fundamental así como la **prevención rápida carencias** de hierro débiles.

Producto altamente recomendable para cultivos exigentes en hierro. En casos de carencias graves combinar su aplicación con otros correctores de hierro adaptados a suelos básicos.

Denominación tipo: Abono CE. Solución de abono a base de hierro complejo

Contenido declarado

	p/p
Hierro (Fe) soluble en agua	6%
Hierro (Fe) complejo por ácido lignosulfónico	5%
Intervalo de pH de estabilidad de la fracción complejada	3-12
Agente complejante	Ácido lignosulfónico

Patentes aplicadas al producto

- EP4306500A1

Dosis y modo de empleo

FOLIAR: De 10 a 15 l/ha en 3-4 aplicaciones.

RIEGO: De 25 a 40 l/ha en 2-3 aplicaciones.

Dosis máxima por aplicación	Foliar	Riego
Viñedo	10-15 l/ha	2-4 l/ha
Olivar	10-15 l/ha	2-4 l/ha
Frutales	10-15 l/ha	2-4 l/ha
Hortícolas	8-12 l/ha	2-3 l/ha
Cítricos	10-15 l/ha	2-4 l/ha
Frutos rojos	8-12 l/ha	2-3 l/ha

Instrucciones de almacenaje y manipulación

Por su elevada concentración se recomienda agitar antes de usar. No mezclar con productos muy alcalinos, ni con cobres, azufres y aceites. Ante cualquier duda, consulte con nuestro Departamento Técnico o realice una prueba previa de compatibilidad.

Manténgase resguardado del sol y de la humedad.

Temperatura de almacenamiento: 5°C - 35°C.